



Global No.1 For 5 years



LG Gizli Tavan Tipi Kanallı Split Klima

Kanallı klimaların geleceęi...



LG

Life's Good

Asma tavan içine montajı yapılan bu ürün, kat veya oda bazında klimatizasyon gerektiren çok odalı veya koridorlu retoran, ofis, konut, konser salonu, otel, vb. mekanlar için uygundur. Cihazın montajına aydınlatma elemanlarının konumu ile odanın yapısı engel teşkil etmez ve çeşitli havalandırma menfezlerinin montajıyla mahal içi klimatizasyon kolaylıkla yapılır. Küçük iç ünite ölçüleri ve uzun borulama mesafesi (30 m yükseklik ve 50 m uzunluk) montaj kolaylığı sağlar.

Teknik Özellikler

Model			LB-H1860HL	LB-H2460HL	LB-G3680HL	LB-G4280HL	LB-E4885HL	LB-E6085HL
Kapasite	Soğutma	Btu/h	18.000	24.000	36.000	42.000	48.000	57.000
	Isıtma	Btu/h	18.000	24.000	36.000	42.000	48.000	60.000
Elektrik Bilgileri								
Voltaj, Frekans, Faz		V,Hz/Ph	220-240,50/1	220-240,50/1	380-415,50/3	380-415,50/3	380-415,50/3	380-415,50/3
Çekilen Güç	Soğutma	kW	2	2,65	4	4,35	5,5	6,15
	Isıtma	kW	1,88	2,4	3,3	4,1	4,5	4,9
Performans								
COP	Soğutma/Isıtma	W/W	2,64/2,8	2,65/2,93	2,64/3,2	2,83/3,0	2,56/3,13	2,72/3,6
Hava Debisi	İç Y/O/D	m ³ /h	990/870/780	1080/990/840	1920/1740/1590	1920/1740/1590	2400/2160/1800	2700/2400/2100
	Dış	m ³ /h	2940	2940	3480	6300	6300	6300
Nem Alma		l/h	2	2,5	3,5	5	6	6,5
Ses Seviyesi	İç Y/O/D	dB(A)	36/34/32	37/35/33	42/40/38	42/40/38	43/41/39	45/43/41
	Dış	dB(A)	55	55	58	60	62	62
Montaj Bilgileri								
Net Ölçüler	İç UxYxD	mm	880x260x450	880x260x450	1180x298x450	1180x298x450	1230x370x680	1230x370x680
	Dış UxYxD	mm	870x655x320	870x655x320	870x800x320	900x1220x370	900x1220x370	900x1220x370
Net Ağırlık	İç/Dış	kg	34/57	35/60	38/72	38/90	70/95	70/95
Boru Çapı	Sıvı	inç	1/4"	1/4"	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
	Gaz	inç	5/8"	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"	3/4"

Soğutma Kapasite Değerleri: İç sıcaklık 27°C KT / 19°C YT, dış sıcaklık 35°C KT / 24°C YT

Isıtma Kapasite Değerleri: İç sıcaklık 20°C KT / 15°C YT, dış sıcaklık 7°C KT / 6°C YT

Fonksiyonlar ve Üstünlükler

Fonksiyonlar	LB-H1860HL	LB-H2460HL	LB-G3680HL	LB-G4280HL	LB-E4885HL	LB-E6085HL
E.S.P. kontrol	Var	Var	Var	Var	Yok	Yok
Grup Kontrol	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Merkezi Kontrol	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Plazma Filtre	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Çocuk Kilidi Fonksiyonu	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Arıza Tespit Fonksiyonu	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Kablolu Uzaktan Kumanda	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Zon Kontrolü	Yok	Yok	Yok	Yok	Opsiyonel	Opsiyonel
Otomatik Tekrar Çalışma	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Defrost	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Drenaj Pompası	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Test Fonksiyonu	Var	Var	Var	Var	Var	Var
İki Termistörlü Kontrol	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Timer	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Zaman Geciktirme Rölesi (dk.)	3	3	3	3	3	3
Filtre Tipi	Anti-Bakteriyel	Anti-Bakteriyel	Anti-Bakteriyel	Anti-Bakteriyel	Anti-Bakteriyel	Anti-Bakteriyel

LG Sistem Klimaları



Kaset Tipi Split Klima



Salon Tipi Split Klima



Gizli Tavan Tipi Split Klima



Yer & Tavan Tipi Split Klima

Dış Üniteler



18-24 K Btu/h



36K Btu/h



42-48-60K Btu/h

Viessmann Merkez/Gebze

Viessmann İstanbul/Merter

Viessmann Ankara

Viessmann Bursa

Viessmann İzmir

Viessmann Kayseri

İnternet: www.viessmann.com.tr

E-Mail: info-klima@viessmann.com.tr

Tel: 0262 642 10 33 Pbx

Tel: 0212 481 57 11 Pbx

Tel: 0312 232 45 00 Pbx

Tel: 0224 245 73 33 Pbx

Tel: 0232 472 13 45 Pbx

Tel: 0352 223 18 14 Pbx

Faks: 0262 642 10 39

Faks: 0212 481 57 15

Faks: 0312 232 45 02

Faks: 0224 245 73 35

Faks: 0232 472 13 47

Faks: 0352 223 18 16

VIESSMANN

Isıdan da öte