



Global No.1 For 5 years



LG Kaset Tipi Split Klima

Kaset tipi klimaların yeni standartı...



Kaset tipi split klimalar restoran, depo, ofis, toplantı odası, sinema, tiyatro vb. asma tavanı olan mekanlarda kullanılır. Tavana monte edildiğinden gereksiz yer kaplamaz. LT-E2460HL modeli 570x269x570 mm ölçüleri ile kompakt ve hafif bir tasarıma sahiptir.

Teknik Özellikler

Model			LT-E2460HL	LT-D3680HL	LT-D4880HL	LT-D5480HL
Kapasite	Soğutma	Btu/h	23.300	36.000	48.000	54.000
	Isıtma	Btu/h	23.500	36.000	48.000	54.000
Elektrik Bilgileri						
Voltaj, Frekans, Faz		V,Hz/Ph	220-240,50/1	380-415,50/3	380-415,50/3	380-415,50/3
Çekilen Güç	Soğutma	kW	2,6	4	4,9	5,6
	Isıtma	kW	2,6	3,5	4,4	4,85
Performans						
COP	Soğutma/Isıtma	W/W	2,6 / 2,63	2,62 / 3	2,85 / 3,17	2,8 / 3,27
Hava Debisi	İç Y/O/D	m ³ /h	900/840/780	1500/1380/1260	1800/1680/1560	2040/1920/1800
	Dış	m ³ /h	3.120	4.080	6.300	6.300
Nem Alma		l/h	3,3	4	5,3	5,3
Ses Seviyesi	İç Y/O/D	dB(A)	43/41/39	40/38/36	43/41/39	50/47/43
	Dış	dB(A)	57	62	62	62
Montaj Bilgileri						
Net Ölçüler	İç UxYxD	mm	570x269x570	840x288x840	840x288x840	840x288x840
	Panjur UxYxD	mm	670x30x670	950x30x950	950x30x950	950x30x950
	Dış UxYxD	mm	870x655x320	790x965x320	900x1225x370	900x1225x370
Net Ağırlık	İç/Dış	kg	19/60	32/78	32/95	32/95
Boru Çapı	Sıvı	inç	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
	Gaz	inç	5/8"	5/8"	3/4"	3/4"
Borulama Mesafesi	Max (Uzunluk/Yükseklik)	m	50/30	50/30	50/30	50/30

Soğutma Kapasite Değerleri: İç sıcaklık 27°C KT / 19°C YT, dış sıcaklık 35°C KT / 24°C YT
Isıtma Kapasite Değerleri: İç sıcaklık 20°C KT / 15°C YT, dış sıcaklık 7°C KT / 6°C YT

Fonksiyonlar ve Üstünlükler

Fonksiyonlar	LT-E2460HL	LT-D3680HL	LT-D4880HL	LT-D5480HL
Hızlı Soğutma	Var	Var	Var	Var
Tele Kontrol	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Merkezi Kontrol	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Grup Kontrol	Var	Var	Var	Var
Çocuk Kilidi Fonksiyonu	Var	Var	Var	Var
Arıza Tespit Fonksiyonu	Var	Var	Var	Var
Kablolu Uzaktan Kumanda	Var	Var	Var	Var
Kablosuz Uzaktan Kumanda	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Stand By'da Sıfır Güç Tüketimi	Var	Var	Var	Var
Otomatik Tekrar Çalışma	Var	Var	Var	Var
Düşük Sıcaklık Kiti	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Yüksek Tavan Uygulaması	Var	Var	Var	Var
Drenaj Pompası	Var	Var	Var	Var
Hava Üfleme Yönü	4	4	4	4
Fan Kademeleri	4	4	4	4
Kumandasız Çalıştırma	Var	Var	Var	Var
Timer (Haftalık ve 24 saatlik)	Var	Var	Var	Var
Zaman Geciktirme Rölesi (dk.)	3	3	3	3
Filtre Tipi	Anti-Bakteriyel	Anti-Bakteriyel	Anti-Bakteriyel	Anti-Bakteriyel

LG Sistem Klimaları



Kaset Tipi Split Klima



Salon Tipi Split Klima



Gizli Tavan Tipi Split Klima



Yer & Tavan Tipi Split Klima

Dış Üniteler



24K Btu/h



36K Btu/h



48-54K Btu/h

Viessmann Merkez/Gebze Tel: 0262 642 10 33 Pbx Faks: 0262 642 10 39
Viessmann İstanbul/Merter Tel: 0212 481 57 11 Pbx Faks: 0212 481 57 15
Viessmann Ankara Tel: 0312 232 45 00 Pbx Faks: 0312 232 45 02
Viessmann Bursa Tel: 0224 245 73 33 Pbx Faks: 0224 245 73 35
Viessmann İzmir Tel: 0232 472 13 45 Pbx Faks: 0232 472 13 47
Viessmann Kayseri Tel: 0352 223 18 14 Pbx Faks: 0352 223 18 16
İnternet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info-klima@viessmann.com.tr

VISSMANN
Isıdan da öte